



O 441 é um mixer projetado especialmente para instrumentos elétricos, como guitarras e baixos. Possui 4 entradas para instrumentos e ajuste de ganho independente por canal, permitindo controlar a intensidade do sinal de cada instrumento na saída principal. Podem ser conectados simultaneamente diferentes instrumentos e backing tracks, eliminando a necessidade de ter diversos amplificadores em um mesmo ambiente. O pedal ainda apresenta uma chave que, quando acionada, silencia ("muta") e permite que as conexões dos cabos sejam remanejadas sem ruídos.

É a ferramenta ideal para professores de música: testado e aprovado em diversas escolas parceiras da Trefilio Pedais.

### Ficha Técnica Resumida

Impedância de entrada (por canal): >1 M Ohms

Impedância de saída: <1kOhms

Ganho máximo (por canal): 20dB

Alimentação: 9V DC CN (centro negativo) (Fonte não inclusa)

### Garantia

A Trefilio Pedais garante este produto contra defeitos de fabricação ou componentes dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de recebimento do produto pelo consumidor final ou data da emissão da nota fiscal em casos em que não seja possível determinar a data de recebimento (código de rastreamento de transportadora ou Correios, etc).

A garantia do produto perde sua validade em casos de:

-Defeito ocasionado por mau uso, imperícia, uso fora das especificações contidas no manual de instruções do produto e/ou imprudência;

-Defeito ocasionado por reparo, modificação, adulteração, ajuste e/ou qualquer tipo de assistência técnica não autorizada pela Trefilio Pedais;

-Defeito causado por acidentes, desastres naturais e/ou motivados por força maior, como raios,

### Como utilizar

- Gire totalmente os ajustes de ganho dos canais no sentido anti-horário;
- Conecte a fonte de alimentação (não inclusa);
- Conecte os instrumentos às entradas (mono, P10 TS);
- Conecte o amplificador à saída (mono, P10 TS);
- Com o amplificar ligado e com volume, ajuste o ganho de cada instrumento individualmente.

### Dicas

- O ganho é unitário na posição 9h. Acima deste valor haverá um "boost" de sinal, possibilitando igualar a intensidade de saída de diversos instrumentos diferentes, como cavacos, violões, contra-baixos, guitarras, pedaleiras, teclados, etc.

- Faça as conexões e trocas de instrumentos com o pedal em MUTE, facilitando a operação.

quedas de energia, impactos, transporte inseguro, etc;

-Defeito ocasionado por acessório inadequado (fonte de alimentação de má qualidade, curto circuito de cabos de sinal, etc).

A garantia não se aplica a itens sujeitos a desgaste natural em decorrência do uso, tais como potenciômetros (chiados ao movimentar os ajustes, etc.), conectores (sujeira nos contatos, etc.) e chaves de acionamento (chave footswitch com ruído, etc.). Defeitos como soldas trincadas também decorrem do uso do equipamento e não são cobertos pela garantia.

Em casos que sejam constatados defeitos de desgaste citados no parágrafo anterior será cobrado o valor do reparo sem ônus de mão-de-obra.

Dentro do período de garantia legal tais custos são solidariamente assumidos pela Trefilio Pedais.

Este Termo de Garantia segue as diretrizes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC, Lei 8078, 11 de setembro de 1990).

